

# ASPL - Aluminium Schraub Pritsche Leicht



Bestellung:

Anfrage:

Datum:

Firma:

Telefon:

Menge/Stück:

Name:

E-Mail:

Kommission:

Adresse:

Fahrgestell:

## AUFBAU:

zGG  $\leq$  3,5 tzGG  $>$  3,5 t  $\leq$  7,5 t

Abmessung im Lichten

Abmessungen über alles

Länge: mm

Breite: mm

## STIRNWAND: (von 300 – 1.600 mm)

Höhe: mm

## HILFSRAHMEN:

Abstand: mm



## PRITSCHEN VORMONTIERT:

Brückenbefestigung und Siebdruckplatten NICHT vormontiert.

Ja

Nein

## UNTERBAU-HILFSRAHMEN:

110 mm

130 mm

160 mm

ohne Hilfsrahmen  
= Fremd Hilfsrahmen

## BORDWÄNDE (von 300 – 500 mm)

Höhe: mm

## SEITLICHE BORDWÄNDE (Ab ca. 4.000 mm Teilung empfohlen)

Durchgehend

Teilung

## BODEN

Siebdruckplatten 18 mm

Aluminium 18 mm

## OPTIONAL

Zusätzlich Airline Fitting

Klaptritt

Brückenbefestigung

**Ladungssicherung**  
< zGG. 3,5 t / Doppelfitting mit Ring  
> 3,5 zGG. und  $\leq$  7,5 t zGG. / Vierfachfitting mit Gelenk



### S-Line® Doppel-Airline-Fitting 571

Stahl, Innen-Ø Ring 42 mm,  
Bruchlast 2700 daN, Gewicht 0,16 kg.

142138571

### S-Line® Vierfach-Airline-Fitting 702

Stahl, klappbar, Innen-Ø Ring 24 x 62 mm, Bruchlast 5000 daN,  
Gewicht 0,397 kg.

142138702



### S-Line® Nutenstein für Airlineschiene

Mit 2 Bohrungen M8 und 2 Bohrungen M6, stahl verzinkt.

142138544

Zum ASPL  
Produktvideo