

ASPL - Aluminium Schraub Pritsche Leicht



Bestellung:

Anfrage:

Datum:

Firma:

Telefon:

Menge/Stück:

Name:

E-Mail:

Kommission:

Adresse:

AUFBAU:

zGG \leq 3,5 t

zGG $>$ 3,5 t \leq 7,5 t

Abmessung im Lichten

Abmessungen über alles

Länge: mm


Breite: mm

STIRNWAND: (von 300 – 1.600 mm)

Höhe: mm

HILFSRAHMEN:

Abstand: mm



PRITSCH VORMONTIERT:

Brückenbefestigung und Siebdruckplatten **NICHT** vormontiert.

Ja Nein

UNTERBAU-HILFSRAHMEN

110 mm

130 mm

160 mm

ohne Hilfsrahmen
= Fremd Hilfsrahmen

BORDWÄNDE (von 300 – 500 mm)

Höhe: mm

SEITLICHE BORDWÄNDE (Ab ca. 4.000 mm Teilung empfohlen)

Durchgehend

Teilung

BODEN

Siebdruckplatten 18 mm

Aluminium 18 mm

OPTIONAL

Zusätzlich Airline Fitting

Klaptritt

Brückenbefestigung

Ladungssicherung
< zGG. 3,5 t / Doppelfitting mit Ring
> 3,5 zGG. und \leq 7,5 t zGG. / Vierfachfitting mit Gelenk



S-Line® Doppel-Airline-Fitting 571

Stahl, Innen-Ø Ring 42 mm,
Bruchlast 2700 daN, Gewicht 0,16 kg.

142138571

S-Line® Vierfach-Airline-Fitting 702

Stahl, klappbar, Innen-Ø Ring 24 x 62 mm, Bruchlast 5000 daN,
Gewicht 0,397 kg.

142138702



S-Line® Nutenstein für Airlineschiene

Mit 2 Bohrungen M8 und 2 Bohrungen M6, stahl verzinkt.

142138544



Zum ASPL
Produktvideo